

RÉSERVÉ AU FABRICANT


PROGRAMMATIONS TECHNIQUES

ACCÈS À LA PROGRAMMATION.

Tourner la clé sur 
NE PAS POSITIONNER SUR EN MARCHÉ
 Presse (5") simultanément pour sélectionner
 PROGRAMMATION TECHNIQUE

SORTIE DE LA PROGRAMMATION.

Repositionner la clé à zero 



PROGRAMMATION
TECHNIQUE

APPUYER POUR VISUALISER
LA PROGRAMMATION DÉSIRÉE



CHOIX LANGUE. La langue prédéfinie est l'ITALIEN, les langues sélectionnables sont: ANGLAIS - FRANÇAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL - PORTUGAIS

CHOIX LANGUE

FRANÇAIS



Appuyez pour sélectionner la langue.

FRANÇAIS




Appuyez et attendre le message PROGRAMMÉ

TENSION DE BATTERIE

24V
12V

Paramétrage d'usine
12V



Appuyez et attendre le message PROGRAMMÉ




Appuyez pour sélectionner

Visualisé sur l'afficheur
Exemple

700 RPM

1500 RPM



Appuyez et attendre le message PROGRAMMÉ

RÉGLAGE DU COMPTE-TOURS

Démarrer en marche avec la clé de contact et amener le moteur à régime constant et d'une valeur connue (par exemple moyennant un portable compte-tours).

Appuyez sur jusqu'à ce que vous obtenez la bonne indication sur l'écran

CHOIX FLOTTEUR COMBUSTIBLE

CHOIX DU FLOTTEUR COMBUSTIBLE.

FLOTTEUR	NIVEAU RÉSERVOIR	OHM
VEGLIA (définition d'usine)	PLEIN	0
	VIDE	300
VDO	PLEIN	180
	VIDE	0
DATCON	PLEIN	37
	VIDE	240



Appuyez pour choisir

VEGLIA
VDO
DATCON

VEGLIA



Appuyez et attendre le message PROGRAMMÉ

GESTION COMBUSTIBLE T

Suite

PROGRAMMATIONS TECHNIQUES

